

Ventilateurs cylindriques hélicocentrifuges MFT-S

Les ventilateurs cylindriques hélicocentrifuges MFT-S sont de conception quasi silencieuse. Le boîtier spécialisé est optimisé avec un diffuseur aérodynamique et une roue à aubes spécialisée afin de produire une très grande pression et un grand débit d'air, et ce tout à fait silencieusement.

Conception

- Ventilateur hélicocentrifuge quasi silencieux de conception aérodynamique pour un débit d'air uniforme
- Disponible pour conduits de 4 po., 5 po. et 6 po.
- Capacité de débit d'air jusqu'à 327 pcm
- Moteur à deux vitesses éconergétique
- Anti-UV et anticorrosion, boîtier en plastique durable
- Facile à installer – supports de fixation fournis – simple d'entretien
- Accès facile au moteur et à la roue à aubes; pas nécessaire de démonter le conduit
- Convient à des conduites allongées
- Les ventilateurs peuvent être utilisés pour l'alimentation ou l'évacuation de l'air
- Les ventilateurs peuvent être installés dans n'importe quelle position
- Approprié pour les températures de l'air jusqu'à 140 F
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique
- Moteur monophasé asynchrone; protection IPX4
- Avec cordon d'alimentation facultatif de 120V (MFT-C)*
- Les moteurs à roulement à billes sont lubrifiés en permanence et ne requièrent aucun entretien
- Équilibrage de précision pour assurer un fonctionnement silencieux et sans vibration



Performance

MODÈLE	VITESSE	RPM	WATTS	PIEDS CUBES À LA MINUTE (PCM)										
				0" SP	0,1" SP	0,2" SP	0,3" SP	0,4" SP	0,5" SP	0,6" SP	0,7" SP	0,8" SP	0,9" SP	1,0" SP
MFT100S	Haute	1994	30	146	128	110	88	64	44	21	9	-	-	-
	Basse	1500	24	109	88	68	47	22	10	-	-	-	-	-
MFT125S	Haute	2059	37	200	183	161	137	93	62	32	0	-	-	-
	Basse	1360	25	132	106	80	51	13	-	-	-	-	-	-
MFT150S	Haute	2617	66	327	316	299	283	268	247	225	194	138	83	50
	Basse	1933	52	240	219	194	171	134	111	86	57	27	7	-

*Pour les appareils avec cordon d'alimentation facultatif de 120V, ajouter -C au modèle indiqué.

Dimensions

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA GAINÉ	ØA (pouces)	C (pouces)	D (pouces)	E (pouces)	POIDS (livres)
MFT100S	4"	3,8	7,7	8,9	11,9	5,0
MFT125S	5"	4,8	7,7	8,9	10,2	5,0
MFT150S	6"	5,8	8,7	9,8	11,4	8,0



