



TF TRANQUIL BATHROOM FANS

SUBMITTAL DATA

MODELS: TF80, TF110 & TF150

TF Tranquil bathroom fans offer whisper-quiet exhaust (under 1 sone). The built-in damper prevents a backdraft, keeping tempered air in a home when the fan is not operating.

MODEL	TF80	TF110	TF150
AIR VOLUME (CFM @ 0.1" SP)	80	110	150
AIR VOLUME (CFM @ 0.25" SP)	58	100	130
SONES (@ 0.1" SP)	0.4	0.9	0.9
POWER (W)	22.8	28.0	35.0
POWER RATING (V/Hz)	120 V / 60Hz		
DUCT DIAMETER (IN.)	4 & 6	4 & 6	6

CONSTRUCTION

- 26 GA galvanized steel housing
- Durable polymeric resin grille for long life
- Double hanger mounting brackets adjust to 24" span
- Built-in backdraft damper
- Available to fit duct sizes 4" & 6"

MOTOR

- Efficient AC motor
- Single phase
- 120 V, 60 Hz
- Automatic reset thermal overload protection

PROJECT					ARCHITECT		
DATE					ENGINEER		
SUBMITTED BY					CONTRACTOR		
SPECIFICATION							
MODEL NO.	CFM	IN. WG	VOLTS	WATTS	AMPS	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT





TF TRANQUIL BATHROOM FANS

SUBMITTAL DATA

MODEL: TF150, TF200 & TF300

These models of TF fans are ideal for commercial applications. The built-in damper prevents a backdraft when the fan is not operating.

MODEL	TF150	TF200	TF300
AIR VOLUME (CFM @ 0.1" SP)	150	200	290
AIR VOLUME (CFM @ 0.25" SP)	130	188	268
SONES (@ 0.1" SP)	0.9	2.0	4.0
POWER (W)	35.0	24.0	52.0
POWER RATING (V/HZ)	120 V / 60 Hz		
DUCT DIAMETER (IN.)	6		

CONSTRUCTION

- 26 GA galvanized steel housing
- Durable polymeric resin grille for long life
- Double hanger mounting brackets adjust to 24" span
- Built-in backdraft damper
- Fits 6" duct

MOTOR

- Efficient AC motor
- Single phase
- 120 V, 60 Hz
- Automatic reset thermal overload protection

PROJECT					ARCHITECT		
DATE					ENGINEER		
SUBMITTED BY					CONTRACTOR		
SPECIFICATION							
MODEL NO.	CFM	IN. WG	VOLTS	WATTS	AMPS	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT





VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN TRANQUILLE TF DESSIN D'ATELIER

MODÈLE : TF80, TF110 & TF150

Les ventilateurs de salle de bain TF Tranquil offrent une évacuation silencieuse (moins de 1 sone). Le clapet intérieur empêche tout refoulement lorsque le ventilateur n'est pas en fonction.

	MODÈLE	TF80	TF110	TF150
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,1 po SP)	80	110	150
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,25 po SP)	58	100	130
	DECIBELS (@ 0,1 po SP)	0,4	0,9	0,9
	PUISSANCE (W)	22,8	28,0	35,0
	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V/HZ)	120 V / 60 Hz		
	DIAMÈTRE DU CONDUIT (PO.)	4 et 6	4 et 6	6

CONSTRUCTION

- Boîtier en acier galvanisé de calibre 26
- Grille durable en résine polymère pour une durée de vie prolongée
- Supports de montage à double suspension s'ajustant jusqu'à 24 po.
- Registre anti-refoulement intégré
- S'adapte à des conduits de 4 po. et 6 po.

MOTEUR

- Moteur CA efficace
- Monophasé
- 120 V, 60 Hz
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique

PROJET					ARCHITECTE		
DATE					INGÉNIEUR		
ENVOYÉ PAR					ENTREPRENEUR		
SPÉCIFICATIONS							
N° MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL





VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN TRANQUILLE TF DESSIN D'ATELIER

MODÈLE : TF150, TF200 et TF300

Les modèles TF sont idéals pour les applications commerciales. Le clapet intérieur empêche tout refoulement lorsque le ventilateur n'est pas en fonction.

	MODÈLE	TF150	TF200	TF300
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,1 po SP)	150	200	290
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,25 po SP)	130	188	268
	DECIBELS (@ 0,1 po SP)	0,9	2,0	4,0
	PUISSANCE (W)	35,0	24,0	52,0
	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V/HZ)	120 V / 60 Hz		
	DIAMÈTRE DU CONDUIT (PO.)	6		

CONSTRUCTION

- Boîtier en acier galvanisé de calibre 26
- Grille durable en résine polymère pour une durée de vie prolongée
- Supports de montage à double suspension s'ajustant jusqu'à 24 po.
- Registre anti-refoulement intégré
- S'adapte à des conduits de 6 po.

MOTEUR

- Moteur CA efficace
- Monophasé
- 120 V, 60 Hz
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique

PROJET					ARCHITECTE		
DATE					INGÉNIEUR		
ENVOYÉ PAR					ENTREPRENEUR		
SPÉCIFICATIONS							
N° MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

