



TF TRANQUIL BATHROOM FANS WITH LIGHT
SUBMITTAL DATA

MODEL: TF80L & TF110L

TF Tranquil bathroom fans offer whisper-quiet exhaust (under 1 sone). The built-in damper prevents a backdraft when the fan is not operating.

	MODEL	TF80L	TF110L
	AIR VOLUME (CFM @ 0.1" SP)	80	110
	AIR VOLUME (CFM @ 0.25" SP)	58	100
	SONES (@ 0.1" SP)	0.4	0.9
	POWER (W)	22.8	28.0
	POWER RATING (V/HZ)	120 V / 60 Hz	
	DUCT DIAMETER (IN.)	4 & 6	

CONSTRUCTION

- 26 GA galvanized steel housing
- Durable polymeric resin grille for long life
- Double hanger mounting brackets adjust to 24" span
- Built-in backdraft damper
- Available to fit duct sizes 4" & 6"
- Max 26W GU24 fluorescent light

MOTOR

- Efficient AC motor
- Single phase
- 120 V, 60 Hz
- Automatic reset thermal overload protection

PROJECT					ARCHITECT		
DATE					ENGINEER		
SUBMITTED BY					CONTRACTOR		
SPECIFICATION							
MODEL NO.	CFM	IN. WG	VOLTS	WATTS	AMPS	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT





VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN TRANQUILLE TF AVEC LUMIÈRE DESSIN D'ATELIER

MODÈLE : TF80L et TF110L

Les ventilateurs de salle de bain TF Tranquil offrent une évacuation silencieuse (moins de 1 sone). Le clapet intérieur empêche tout refoulement lorsque le ventilateur n'est pas en fonction.

	MODÈLE	TF80L	TF110L
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,1 po SP)	80	110
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,25 po SP)	58	100
	DECIBELS (@ 0,1 po SP)	0,4	0,9
	PUISSANCE (W)	22,8	28,0
	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V/HZ)	120 V / 60 Hz	
	DIAMÈTRE DU CONDUIT (PO.)	4 et 6	

CONSTRUCTION

- Boîtier en acier galvanisé de calibre 26
- Grille durable en résine polymère pour une durée de vie prolongée
- Supports de montage à double suspension s'ajustant jusqu'à 24 po.
- Registre anti-refoulement intégré
- S'adapte à des conduits de 4 po. et 6 po.
- Lumière fluorescente de max. 26 W GU24

MOTEUR

- Moteur CA efficace
- Monophasé
- 120 V, 60 Hz
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique

PROJET				ARCHITECTE			
DATE				INGÉNIEUR			
ENVOYÉ PAR				ENTREPRENEUR			
SPÉCIFICATIONS							
N° MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

